



รายละเอียด

- มีระบบป้องกันการยก ลิ้มิตบน ลิ้มิตล่าง เมื่อลวดสลิงหมุนขึ้นบนสุดถึงมอเตอร์ หรือ ลวดสลิงหมุนลงจนหมดม้วน รอกสลิงไฟฟ้าจะทำการตัด เพื่อป้องกันไม่ให้รอก และลวดสลิงได้รับความเสียหาย
- มีระบบล๊อคลวดสลิง เพื่อป้องกันลวดสลิงหมุนคลายตัวขณะยกวัตถุขึ้น หรือปล่อยวัตถุลง
- มีปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉิน และมีระบบตัดทำงานมอเตอร์ หากมอเตอร์มีความร้อนสูง
- ทุนแรง ทุนเวลาในการทำงานที่ต้องมีการขนย้ายวัตถุหนัก หรือยกของขึ้นที่สูง



จุดเด่น

- ควบคุมการทำงานของรอก ด้วยรีโมท ไร้สาย ได้ระยะไกลถึง 100 ฟุต
- เป็นเครื่องมือทุนแรงที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ เช่น งานก่อสร้าง
- สามารถใช้งานกับไฟบ้าน (220V) ได้
- มีระบบหยุดการทำงาน หากใช้งานร้อนเกินค่าที่กำหนดเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย

MODEL	PW-1000	PW-1000-18M
VOLTAGE	200V 1P / 50 HZ	200V 1P / 50 HZ
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	1600 วัตต์	1600 วัตต์
น้ำหนักที่ยกได้ (กก.)	500 / 1000 กก.	500 / 1000 กก.
ยกได้สูง (เมตร)	12 / 6 เมตร	18 / 9 เมตร
DIA	5.6 มม.	5.6 มม.
ความเร็วในการยก (เมตร / นาที)	10 / 5 เมตร / นาที	10 / 5 เมตร / นาที
ระบบป้องกัน	IP 54	IP 54
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	32.5 กก.	32.5 กก.
ระยะควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล	100 ฟุต	100 ฟุต